

KONTEJNERI MOD. M1

DUŽINA (M)	ŠIRINA (m)		UNUTARNJA VISINA (m)		
2,40	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
3,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
3,60	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
4,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
4,60	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
5,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
6,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
6,60	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
7,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
7,60	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
8,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
9,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
10,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
11,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70
12,10	2,40	2,96	2,20	2,40	2,70

Standardna izvedba mod. M1:

- Konstrukcija: pocinčani čelik debljine 15/10 (Fe 360 B, izrađen sukladno normi EN 10025)
- Boja: biokomponentna, nijansa RAL 9002 (svjetlosiva)
- Zid/krov: sandwich panel izrađen od lakiranog profiliranog lima ispunjen poliuretanskom nezapaljivom pjenom (sukladno normi UNI EN 10147, debljina zidova mm. 40, debljina krova mm. 40/80, gustoće punjenja 40 kg/m³, toplinska provodljivost K = 0,56 W/m²).
- Podna obloga: iverica db. 18 mm prekrivena linoleumom (opcija ponude: vodootporna šperploca, betonski viroc, aluminijski lim, pocinčani lim, guma...).
- Maksimalno dozvoljeno opterećenje krova je 130 kg/m², a poda 200 kg/m²
- Vrata i prozora: aluminij bijele boje sa izolacijskim sandwich panelom i staklom 4 mm.

Sastavni dijelovi kontejnera mod. M1:

- 1 x Vrata aluminijska poluostakljena sa rešetkama dim. 97 x h205 cm.
- 1 x Prozor aluminijski, ventus otvaranje sa zaštitnim rešetkama, dim. 97 x h105 cm.
- 1 x plafonjera 100W unutarnja
- 1 x šuko utičnica
- 2 x prekidač
- 1 x FID sklopka sa 2 automatska osigurača

KONTEJNERI MOD. M1 Z

DUŽINA (M)	ŠIRINA (m)	UNUTARNJA VISINA (m)	
3,10	2,20	2,20	2,40
4,10	2,20	2,20	2,40
5,10	2,20	2,20	2,40
6,10	2,20	2,20	2,40

Standardna izvedba mod. M1 Z:

- Konstrukcija: pocinčani čelik debljine 15/10 (Fe 360 B, izrađen sukladno normi EN 10025)
- Boja: biokomponentna boja, nijansa RAL 9002 (svjetlosiva)
- Zid/krov: sandwich panel izrađen od lakiranog profiliranog lima ispunjen poliuretanskom nezapaljivom pjenom (sukladno normi UNI EN 10147, debljina zidova mm. 40, debljina krova mm. 30/70, gustoće punjenja 40 kg/m³, toplinska provodljivost K = 0,56 W/m²).
- Podna obloga: iverica db. 18 mm prekrivena linoleumom
- Maksimalno dozvoljeno opterećenje krova je 120 kg/m², a poda 200 kg/m²
- Vrata: aluminij bijele boje sa izolacijskim sandwich panelom i staklom 4 mm.
- Prozor: PVC sa staklom 5 mm.

Sastavni dijelovi kontejnera mod. M1 Z (napomena: nije moguće ništa mjenjati):

- 1 x prozor PVC 1/2 fix. staklo 5 mm., 1/2 klizno horizontalno otvaranje sa zaštitnom rešetkom cm. 97x105
- 1 x vrata ALU poluostakljena sa zaštitnom rešetkom, staklo 4 mm., cm. 97x205
- 1 x plafonjera 100W unutarnja
- 1 x šuko utičnica
- 1 x prekidač
- 1 x FID sklopka